



プラグ =

製品名	食器洗浄機			
システム品番	DW-DR54-12EA			
寸法	外形(W×D×H)	980	650	1420
材質	外装	ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
性能	処理能力	50ラック/時(可変)		
		皿	グラス	どんぶり
洗浄時間		800枚/時	1800個/時	450個/時
		標準72秒(可変)		
	洗い	休止	すすぎ	
	59秒(可変)	4秒	標準コース 9秒(可変) 節水コース 7.5秒 もっと節水コース 6.5秒	
洗浄方法	洗浄方法	上下回転スプレーノズル		
	洗い	流量	温度	タンク容量
		280L/分	60~65℃	38L
	すすぎ	標準コース 約2.6L/ラック(可変) 節水コース 約2.2L/ラック もっと節水コース 約2.0L/ラック	流量	温度
ポンプモーター		洗い	すすぎ	
		400W	100W	
	ブースター	型式	電気式	
		熱出力	12kW	
補助加熱方式	ヒータリングコイル方式			
電気定格	電源	洗浄機	ブースター	
		単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	
	消費電力	5.65/5.50W		
	運転電流	6.1/5.6A		
電源	電源長さ	3.0m		
	プラグ	横形 接地形2極差込み		
	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V		
配管口径	① 給湯管	G 1/2 A		
	② 排水管	R1 1/2		
	③ ブースタータンクオーバーフロー管	Rp 3/4		
台脚(調節範囲)	洗浄機	樹脂製 (190~270mm)		
	ブースター	樹脂製 (150~180mm)		
付属品	ラック1個、ストッパー2個、継手(すすぎ管、ヒータリングコイル管)各1個			
製品質量	洗浄機	約95kg		
	ブースター	約29kg		

注) 1. この製品は、電源周波数50/60Hzによって一部仕様異なります。
2. SCALEは、1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	付属品変更
	E. SAITO	A3サイズ	DW-DR54-12EA-02	
	07.08.31	1/15	作成日 12.04.05(K. MOGI)	

製品コード	-
品番	DW-DR54-12EA

仕様は改良により一部変更する場合があります。