



製品名	食器洗浄機				
品番	DW-HT44U3				
寸法	外形(W×D×H)	600	600	1277	
材質	外装	ステンレス鋼板			
	内装	タンク, ステンレス鋼板			
性能	処理能力	4.2ラック/時(可変)			
		皿 672枚/時	グラス 1512個/時	どんぶり 378個/時	
洗浄サイクル	洗浄時間	標準84秒(可変)			
		洗い 70秒(可変)	休止 4秒	すすぎ 標準コース10秒(可変) 節水コース 8.5秒 もっと節水コース7.5秒	
	洗浄方法	上下回転スプレーノズル			
	洗い	流量	280L/分	温度	60~65℃
		タンク容量	29L		
	すすぎ	流量	標準コース 約2.6L/ラック(可変)		タンク容量
		節水コース 約2.2L/ラック もっと節水コース 約2.0L/ラック			11L 温度 85℃
	ポンプモーター	洗い	400W	すすぎ	100W
	補助加熱	ヒーター 1.35kW			
	ブースター	ヒーター 3 kW			
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	4.86/4.86kW			
	運転電流	14.4/14.3A			
電源	コード長さ	2.7m			
	プラグ	接地形3極差込み 適合コンセント 接地形3極差込み 20A 250V			
配管口径	① 給湯管	R1/2			
	② 洗浄タンク排水管	R1 1/2			
	③ すすぎタンク オーバーフローホース	フレキシブルホース (外径30mm)			
台脚	樹脂製 調節範囲 190~270mm				
付属品	ラック1個, 排水用フレキシブルホース1本				
製品質量	約73kg				

注) 1. この製品は、電源周波数50/60Hzによって一部仕様異なります。
2. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)



パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. OZAKA	A3サイズ	DW-HT44U3-01	
	09.06.11	1/10	作成日 12.03.07 (T. MUNEZUKA)	

製品コード **366-062-00**

品番 **DW-HT44U3**

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00