



製品名	ホシザキビールジョッキクーラー
形名	HFJ-46DS1
電源	单相 100V 50/60Hz 容量0.54kVA(5.4A)
電流	運転電流 3.1/2.8A 電動機定格電流 2.8/2.5A 始動電流 20/19A
消費電力	電動機定格消費電力 160/165W(力率55/63%) 電熱装置定格消費電力 176W 冷却時消費電力 186/191W 霜取時消費電力 176/176W
放熱量	220/240W
電源コード	2m(L形プラグ付)
定格内容積	116L
外形寸法	幅457×奥行660×高さ1080(~1095)mm
内形寸法	幅336×奥行498×高さ670~690mm
外装	カラー鋼板(オフホワイト)、ステンレス鋼板(天板) 亜鉛鋼板(後板、底板)
内装	ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力110W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御 -15~5℃調節可能
除霜制御	マイコン制御、オールディタイマ
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止
脚	樹脂製50~65mm調整可能
棚網	3枚
製品質量	52kg (梱包時 55kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅505×奥行720×高さ1110mm
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

*仕様・外觀につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書に従って正しく行ってください。また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく値です。
4. 製品コード: S076

ホシザキビールジョッキクーラー HFJ-46DS1

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2012.10.05 改訂日	作成日	2012.09.11	図番	D12063
				改訂 2

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。