


品名	業務用ジョッキクーラー		
機種名	MJU-050DCSN6		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×450×1890	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	400×350×1470	
有効内容積 (L)	191		
製品質量 (kg)	75		
材質	外装	正面・側面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面・底面 亜鉛鉄板 機械室パネル ステンレス鋼板	
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	扉	表面 ステンレス鋼板 裏面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	-15~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電気特性	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.5/3.1
		始動電流 (A)	21.7/19.6
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	280/285
		力率 (%)	80/92
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量 50/60Hz	605/665W		
脚・調節範囲	樹脂製 (転倒防止金具付)、90~110mm		
付属品	棚網6枚、ドレンタンク		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2012・01・26	1/20	図面番号