



品名	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)		
機種名	MMC-20GWSR2		
寸法	外形 (mm)	600 × 545 × 1810	
	内形 (mm)	520 × 395 × 1355	
有効内容積 (L)	270		
製品質量 (Kg)	100		
材質	外装	側面・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面 天 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡)	
	扉	樹脂枠コーティング二重ガラス	
	自在棚	棚板 (合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装) 棚網 (鋼線樹脂コーティング)	
冷却方式	冷気強制循環式		
冷却性能 (無負荷・周囲温度30)	0 ~ 10		
霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト方式		
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式	
	冷凍機	全密閉式 単相100V 公称出力200W 冷媒HFC-134a キャピラリー制御	
	凝縮機	ワイヤーチューブ強制空冷式	
	凝縮風量	0.133m <sup>3</sup> /s	
	排熱量	830W	
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	許容電圧範囲	90 ~ 110V	
	適用コンセント形式	2極 15A 125V	
	適用ブレーカー容量	15A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.5 / 2.5
		始動電流 (A)	16 / 16
		消費電力 (W)	215 / 244
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	86 / 98
		運転電流 (A)	0.4 / 0.4
		消費電力 (W)	18 / 17
力率 (%)	45 / 43		
使用周囲温度 ( )	5 ~ 35		
付属品	棚板4枚、棚網1枚、蒸発皿		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号