


品名	ワイン専用リーチンショーケース (冷凍機内蔵型)		
機種名	MWS-060GWSR		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	600×650×1900	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×550×1437	
定格内容積 (L)	297		
製品質量 (kg)	110		
材質	外装	側面 カラー鋼板 正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装、カラー鋼板 天・背面 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	内装	カラー鋼板	
	扉	アルミ枠防露ヒーター付紫外線防止フィルム 二重ガラス扉 1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	棚網 ゴールドメッキ 底網 銅線樹脂コーティング		
照明	LED照明×1		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	5~20℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	凝縮器風量	6.5m ³ /min	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 オフサイクルデフロスト	
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相 100V	
	許容電圧範囲	90~110V	
	適用コンセント形式	接地型 2極 15A 125V	
	適用ブレーカー容量	15A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.0/3.7
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W)	360/360
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	90/97
		運転電流 (A)	0.9
		消費電力 (W)	81
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	860/835W		
付属品	棚網6枚、底網1枚、アジャストボルト、蒸発皿		

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず
接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号