



タイプ	トップスリムタイプ		
品番	PCU-TV150L		
用途	冷凍用 (-25°C ~ -5°C)		
使用外気条件	0°C ~ +35°C		
適応坪数	0.5坪		
電源	三相200V 50/60Hz		
総合消費電力 W	運転	910/920	
	霜取	840/840	
総合消費電流 A	運転	4.3/3.5	
	霜取	3.9/3.3	
漏電遮断機容量 mA	15mA/15A		
ブレーカ容量 A	(現地手配)		
圧縮機呼称出力 (冷媒)	750W (R-404A)		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
送風機	冷却器用	単相200V 30W	
	凝縮器用	単相200V 20W×2	
霜取り	方式	周期	
	ホットガスデフロスト	3時間 (定時)	
温度調節	デジタル温度設定 温度設定範囲 -25°C ~ -5°C		
冷凍能力 W	庫内温度	-25°C	
	50Hz	920	
外気32°C時	60Hz	920	
凝縮器風量 (m³/min)	14.4/16.0		
凝縮器風速 (m/sec)	1.68/1.86		
放熱量 W	50Hz	1750	
	60Hz	1740	
騒音 (dB)	50Hz	55	レベルA
	60Hz	58	測定距離 1m
製品質量	60kg		
消費電力・消費電流表示の条件	外気温度 32°C 庫内温度 -25°C		

付属部品	エアダクト式 排水用ドレン一式、ユニット取付けボルト一式 コントローラ取付部品一式、施工説明書、取扱説明書
------	---

ユニット取付寸法図

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	プレハブ冷却ユニット
	K. MOCHIDA	A3サイズ	PCU-TV150L-00	トップスリムシリーズ
	15.1.23	4/25	作成日 15.01.23 (K. MOCHIDA)	

製品コード	000-000-00
品番	<b>PCU-TV150L</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。