


品名	クイックチラー		
機種名	QXF-005BC5		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×700×850	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	600×380×417	
有効内容積 (L)	87		
収容能力	1/1ホテルパン (65H) : 5枚		
製品質量 (kg)	100		
材質	外装	天・正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷) 30℃→0℃ 10分以内		
冷却装置	圧縮機公称出力	600W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A 1200g	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ)		
電源	適用ブレーカー	単相100V 20A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	11.1/8.6
		始動電流 (A)	31.1/32.1
		消費電力 (W)	877/855
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	77/97
		運転電流 (A)	5.1/5.1
		消費電力 (W)	512/512
力率 (%)			
使用周囲温度 (°C)	5~35		
放熱量	1920/2210kW		
脚・調節範囲	ステンレス製、50~70mm		
付属品	ホテルパン受け具2個、排水キット一式		
その他	凝縮器フィルター、芯温センサー1本		

本図は、製造番号9E-10001以降に適用されます。
仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2009・10・06	1/20	図面番号