



特長

1. 温度調整、漏電しや断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

オプション追加棚品番 SMR-T6

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名(区分)	箱形ショーケース(1A)			
品番	SMR-M86NB			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	750	450	1080
	内形	670	342	615
有効内容積	144 L			
冷却内容積	176 L			
収容能力	ビール中ビン(φ72) 86本 ビール大ビン(φ78) 76本			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
扉	左右スライド式* ラス2枚扉			
棚	1段1枚			
圧縮機	全密閉型(公称出力100W)			
冷凍	冷媒	R134a		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 3W×1			
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)			
凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下			
年間消費電力量	730kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) <small>(この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。)</small>			
電源	単相 AC100V			
周波数	50Hz/60Hz			
消費電力	150W/152W			
電流	2.2A/1.8A			
運転時力率	0.68/0.84			
放熱量	330W/350W			
付属品	棚(1枚)、棚受け(2個)、底敷(1枚) 排水皿(1個)、温度計(1個)			
製品質量	64Kg			
その他	漏電遮断器付き、調節脚(前側2個) キャスター(後側2個)			

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	H. IGUCHI	A3サイズ	SMR-M86NB-02-D	
	17.07.20	1/10	作成日 17.07.20(H. IGUCHI)	

製品コード	848-380-59
品番	SMR-M86NB

仕様は改良により一部変更する場合があります。