



製品名	業務用冷凍庫		
品番	SRF-K1283A		
寸法	外形	幅 1200	奥行 800 高さ 1950
	内形	幅 1100	奥行 700 高さ 1450
定格内容積	1081L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
	内装	内箱 : ステンレス鋼板	
質	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	-20℃以下	
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式	
	冷媒	R404A	
送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個
	凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	379W/379W
		霜取り時	552W/552W
年間消費電力量	2000kWh/年		
放熱量	779W/779W		
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み	
	適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V	
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 6枚、網棚（底用） 2枚、棚受 24個		
	取扱説明書 1冊 ねじ4本		
その他	凝縮器フィルター		
製品質量	124kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
 ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. OHTAKI	A3サイズ	SRF-K1283A-01
	14.10.14	1/20	作成日 14.10.14 (H. OHTAKI)

製品コード	840-221-08
品番	<b>SRF-K1283A</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。