



製品名	業務用冷凍庫		
品番	SRF-K683L		
寸外形	幅 615	奥行 800	高さ 1950
寸内形	幅 515	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	505L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
質	内装	内箱 : ステンレス鋼板	
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	庫内温度条件	-20℃以下 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
冷媒	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V	2W
	凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
	電圧	三相 200V 50Hz/60Hz	
電気定格	消費電力	冷却時 193W/193W 霜取り時 325W/325W	
	年間消費電力量	1290kWh/年	
放熱量	453W/453W		
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み	
	適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V	
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 3枚、網棚（底用） 1枚、棚受 12個 取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット ねじ4本		
その他	凝縮器フィルター		
製品質量	79kg		

- 注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	*年間消費電力量追加
	M. MAEDA 13. 04. 05	A3サイズ 1/20	SRF-K683L-01 作成日 14. 03. 27 (H. OHTAKI)	

製品コード	840-207-06
品番	<b>SRF-K683L</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。