



製品名	業務用冷凍庫			
品番	SRF-K981SA			
寸法	外形	幅 900	奥行 800	高さ 1950
	内形	幅 800	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	797L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-20℃以下		
性能条	件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 380W/380W 霜取り時 556W/556W		
年間消費電力量	2090kWh/年			
放熱量	780W/780W			
電源コード	電源コード	長さ 3.0m		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み 接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚	3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 15個		
	取扱説明書	1冊、ねじ4本		
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	110kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. OHTAKI	A3サイズ	SRF-K981SA-01
	14.10.14	1/20	作成日 14.10.14 (H. OHTAKI)

製品コード	840-221-04
品番	SRF-K981SA

仕様は改良により一部変更する場合があります。