



製品名	業務用冷凍庫				
品番	SRF-K983SA				
寸法	外形	幅 900	奥行 800	高さ 1950	
	内形	幅 800	奥行 700	高さ 1450	
定格内容積	797L				
材質	外装	側面 前面	：ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表	：ステンレス鋼板	裏	：ABS樹脂
	内装	内箱：ステンレス鋼板			
質	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	-20℃以下			
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲 -25℃~-15℃					
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R404A			
送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個		
	凝縮器用	DC12V	8.4W		
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	379W/379W		
		霜取り時	552W/552W		
年間消費電力量	2090kWh/年				
放熱量	779W/779W				
電源コード	長さ	3.0m			
	プラグ	接地極付3極差込み			
適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V				
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm				
付属品	網柵 3枚、網柵(底用) 1枚、柵受 15個				
	取扱説明書 1冊、ねじ4本				
その他	凝縮器フィルター				
製品質量	110kg				

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. OHTAKI	A3サイズ	SRF-K983SA-01
	14.10.14	1/20	作成日 14.10.14 (H. OHTAKI)

製品コード	840-221-03
品番	SRF-K983SA

仕様は改良により一部変更する場合があります。