



プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名		業務用冷凍冷蔵庫	
品番		SRR-K1281C	
寸法	外形	幅 1200	奥行 800 高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 515	奥行 700 高さ 700
法	冷凍室	幅 1100	奥行 700 高さ 1450
	定格内容積	冷凍室 244L	合計 1034L
材	外装	側面 前面	: ステンレス鋼板
		天面 底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板
質	調整	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂
		内箱	: ステンレス鋼板
断熱	材	調整	棚: ポリエチレンコーティングワイヤー
		材	: 硬質発泡ポリウレタン
性能	庫内温度	冷凍室	-20℃以下
		冷蔵室	-5℃以下
条件	周囲温度	30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
		庫内温度設定範囲	冷凍室 -25℃~-15℃
冷	却	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W
		凝縮器	冷凍室 公称出力 170W
サイ	クル	冷	フィンチューブ型 強制空冷式
		冷	フィンチューブ型 冷気強制循環式
ユニ	ット	送風機	冷却器用 冷凍室 DC12V 2W
		送風機	冷却器用 冷蔵室 DC12V 4W
温度	制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示
		霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り
電気	定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz
		消費電力	冷却時 353W/353W
年間	消費	霜取り時	656W/656W
		消費電力量	1770kWh/年
放	熱	電	783W/783W
		源	長さ 3.0m
脚	調整	電源コード	プラグ 横型 接地極付2極差込み
		適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V
付	属	脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm
		付属品	網棚 小3枚 大2枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚
その	他	棚受	20個, 排水ホース 1本
		取扱説明書	1冊, ねじ4本
製品質量		132kg	

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	※年間消費電力量追加
	M. MAEDA 13. 04. 05	A3サイズ 1/20	SRR-K1281C-01 作成日 14. 04. 02 (K. EBIHARA)	

製品コード	840-208-10
品番	SRR-K1281C

仕様は改良により一部変更する場合があります。