



製品名		業務用冷凍冷蔵庫		
品番		SRR-K1561C2		
寸法	外形	幅 1460	奥行 650	高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 645	奥行 550	高さ 1450
法	冷蔵室	幅 645	奥行 550	高さ 1450
定格内容積		冷凍室 500L	合計 1000L	冷蔵室 500L
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
質	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱 材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内 温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃	冷蔵室 -6℃~12℃	
冷却サイクル	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W	冷蔵室 公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
ユニット	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	凝縮器用	冷凍室	DC12V	2W
		冷蔵室	DC12V	4W
温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示			
	霜取り マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	374W/374W	
		霜取り時	649W/649W	
年間消費電力量		1710kWh/年		
放熱量		804W/804W		
電源コード	長さ 3.0m			
	プラグ 横型 接地極付2極差込み			
適合コンセント		接地極付2極差込み 15A 125V		
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品		網棚 6枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 24個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊 転倒防止金具 1セット, ねじ 4本		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		140kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	※年間消費電力量追加	製品コード	840-208-15
		M. MAEDA 13. 04. 05	A3サイズ 1/20	SRR-K1561C2-01 作成日 14. 04. 02 (K. EBIHARA)		品番	SRR-K1561C2

仕様は改良により一部変更する場合があります。