



製品名	業務用冷蔵庫		
品番	SRR-K1861		
寸外 形	幅 1785	奥行 650	高さ 1950
法内 形	幅 1685	奥行 550	高さ 1450
定格内容積	1292L		
材 外 装	側面 前面	: ステンレス鋼板	
	天面 底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板	
扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂	
内 装	内箱: ステンレス鋼板		
調整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン		
性 能 条 件	庫内温度	-5℃以下	
	周囲温度	30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲	-6℃~12℃		
冷 凍 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	公称出力 170W	
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式	
送 風 機	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷 媒	R134a	
温 度 制 御	冷 却 器 用	DC12V	4W×2個
	凝 縮 器 用	DC12V	8.4W
霜 取 り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz	
年 間 消 費 電 力 量	消 費 電 力	冷 却 時	248W/248W
	消 費 電 力	霜 取 時	472W/472W
放 熱 量	830kWh/年		
電 源 コード	長さ 3.0m		
適 合 コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚, 調節範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付 属 品	網棚 小6枚 大3枚, 網棚 (底用) 小2枚 大1枚		
	棚受 36個, 排水ホース 1本, ねじ4本		
そ の 他	取扱説明書 1冊, 転倒防止金具 1セット		
製 品 質 量	凝縮器フィルター		
製 品 質 量	146kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
(⊕)(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS
DESIGN
M. MAEDA
13.04.05

SCALE
A3サイズ
1/20

整理番号
SRR-K1861-01
作成日 14.03.25 (H. OHTAKI)

*年間消費電力量追加

製品コード 840-206-22

品番 SRR-K1861

仕様は改良により一部変更する場合があります。