



プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名		業務用冷凍冷蔵庫	
品番		SRR-K1883C4A	
寸法	外形	幅 1785	奥行 800 高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 1100	奥行 700 高さ 1450
	冷蔵室	幅 515	奥行 700 高さ 1450
定格内容積		冷凍室 1081L	合計 1586L 冷蔵室 505L
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
	内装	内箱 : ステンレス鋼板	
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	条件	庫内温度 冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~12℃	
冷却サイクル	圧縮機	冷凍室 公称出力 400W 冷蔵室 公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	冷凍室 R404A	冷蔵室 R134a
送風ユニット	風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W×2個 冷蔵室 DC12V 4W
		凝縮器用	DC12V 8.4W
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
	電圧	三相 200V 50Hz/60Hz	
電気定格	消費電力	冷却時 501W/501W	霜取り時 855W/855W
	年間消費電力量	2620kWh/年	
放熱量	1161W/1161W		
電源コード	適合コンセント	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み	
	脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm	
付属品	網棚 小3枚 大6枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚 棚受 36個, 排水ホース 1本 取扱説明書 1冊, ねじ4本		
その他	凝縮器フィルター		
製品質量	186kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード	840-221-18	
		H. OHTAKI	A3サイズ	SRR-K1883C4A-01		品番	SRR-K1883C4A
		14. 11. 18	1/20	作成日 14. 11. 18 (H. OHTAKI)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。