



製品名	業務用冷蔵庫			
品番	SRR-K681L			
寸法	外形	幅 615	奥行 800	高さ 1950
寸法	内形	幅 515	奥行 700	高さ 1450
定格内容	積	505L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂		
質	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱 材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内 温度	-5℃以下		
条件	周囲温度	30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-6℃~12℃			
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
冷媒	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC12V	4W	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター-霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	161W/161W	
		霜取り時	306W/306W	
年間消費電力量	440kWh/年			
放熱量	331W/331W			
電源	電源コード	長さ 3.0m		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚, 調節範囲	樹脂製 調整範囲 100mm~135mm			
付属品	網棚 3枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 12個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊 転倒防止金具 1セット, ねじ4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	7.8kg			

1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント 定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	※年間消費電力量追加
	M. MAEDA 13.04.05	A3サイズ 1/20	SRR-K681L-01 作成日 14.03.25 (H. OHTAKI)	

製品コード	840-206-04
品番	SRR-K681L

仕様は改良により一部変更する場合があります。