



プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15A 125V

製品名	業務用冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-K761C			
寸法	外形	幅 745	奥行 650	高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 645	奥行 550	高さ 700
	冷蔵室 幅 645	奥行 550	高さ 700	
定格内容積	冷凍室	237L	合計	474L
	冷蔵室	237L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃		
	冷蔵室	-6℃~12℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
送風機	冷却用	冷凍室 DC12V	2W	
	凝縮器用	冷蔵室 DC12V	4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	212W/212W	
年間消費電力量	霜取り時	509W/509W		
放熱量	年間消費電力量	1450kWh/年		
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ 横型	接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み	15A 125V		
脚, 調整範囲	樹脂製	100mm~135mm		
付属品	網棚	2枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 8個		
	排水ホース	1本, 取扱説明書 1冊		
その他	転倒防止金具	1セット, ねじ4本		
製品質量	凝縮器フィルター			
製品質量		84kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	※年間消費電力量追加
	M. MAEDA 13.04.05	A3サイズ 1/20	SRR-K761C-01 作成日 14.04.02 (K. EBIHARA)	

製品コード	840-208-03
品番	SRR-K761C

仕様は改良により一部変更する場合があります。