



プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

製品名	業務用コールドテーブル冷凍庫			
品番	SUF-K1261SA			
寸法	外形	幅 1200	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 830	奥行 487	高さ 609
定 格 内 容 積	240L			
材 質	外 装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板		
	内 装	底面 後面		：亜鉛メッキ鋼板
性 能	断 熱 材	グリル		：PP樹脂
	庫 内 温 度	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
性 能 条 件	調 整 棚	内箱：ステンレス鋼板		
	断 熱 材	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性 能 条 件	庫 内 温 度	硬質発泡ポリウレタン		
	断 熱 材	-20℃以下		
性 能 条 件	断 熱 材	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	断 熱 材	庫内温度設定範囲		-25℃~-15℃
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	公称出力 260W		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷 媒	R134a		
送 風 機	送 風 機	冷却器用	DC24V 3.8W	
	送 風 機	凝縮器用	DC24V 4.3W×3個	
温 度 制 御	温 度 制 御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消 費 電 力	冷却時	172W/172W	
電 気 定 格	消 費 電 力	霜取り時	265W/265W	
年 間 消 費 電 力 量	1150kWh/年			
放 熱 量	432W/432W			
電 源 コー ド	電 源 コー ド	長さ 2.0m以上		
	電 源 コー ド	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
源 適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調節範囲	樹脂製 70mm~105mm			
付 属 品	網棚 1枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 5個			
そ の 他	取扱説明書 1冊			
製 品 質 量	凝縮器フィルター			
製 品 質 量	67kg			

- 注) 1. 公称出力については、電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	Y. KOBAYASHI	A3サイズ	SUF-K1261SA-00
	15.04.08	1/20	作成日 15.04.08 (Y. KOBAYASHI)

製品コード	840-222-23
品 番	SUF-K1261SA

仕様は改良により一部変更する場合があります。