



プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名	業務用コールドテーブル冷凍庫		
品番	SUF-K1871SA		
寸外形	幅 1800	奥行 750	高さ 800
法内形	幅 1430	奥行 637	高さ 609
定格内容積	546L		
材外装	側面 前面 テーブル	：ステンレス鋼板	
	底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板	
質内装	グリル	：PP樹脂	
	扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂
質調整	内箱	：ステンレス鋼板	
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	庫内温度	-20℃以下	
性能条件	条	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
	庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
送風機	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
温度制御	霜取り	冷却器用	DC24V 3.8W
	霜取り	凝縮器用	DC24V 4.3W×3個
電気定格	源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	185W/185W
年間消費電力量	霜取り時	278W/278W	
放熱量	年間消費電力量	1600kWh/年	
電源コード	長さ	2.0m以上	
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み	
付属品	脚, 調節範囲	樹脂製 70mm~105mm	
	網棚	小1枚 大1枚, 取扱説明書 1冊	
その他	網棚 (底用)	小1枚 大1枚, 棚受 9個	
製品質量	凝縮器フィルター		
	製品質量	93kg	

- 注) 1. 公称出力については、電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	定格内容積訂正 (415L→546L)
	Y. KOBAYASHI	A3サイズ	SUF-K1871SA-01	製品コード
	15.04.08	1/20	作成日 15.06.12 (H. FUJIWARA)	品番

仕様は改良により一部変更する場合があります。