



製品名	業務用ドロー冷藏庫			
品番	SUR-DK1671-3			
寸法	外形	幅 1635	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 1265	奥行 637	高さ 609
定格内容積	216L			
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 天面 底面 後面：亜鉛メッキ鋼板 グリル：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
質	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
温度設定範囲	-6℃～12℃			
冷凍サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC24V	3.4W	
	凝縮器用	DC24V	4.3W×2個	
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータ霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 235W/235W 霜取り時 215W/215W		
放熱量	405W/405W			
電源コード	長さ	2.0m		
	プラグ形状	プラグ 横形 接地形2極差込み		
適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V			
台脚	樹脂製 70mm～105mm			
付属品	ホテルパン1/1 深さ100mm 9個			
	排水(フレキシブル)ホース 1本 取扱説明書 1冊			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	125kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. FUJIWARA	A3サイズ	SUR-DK1671-3-00
	16.04.20	1/20	作成日 16.04.20 (H. FUJIWARA)

製品コード	840-222-66
品番	SUR-DK1671-3