



製品名	コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUR-GL1261SA			
寸法	外形(WxDxH)	1200	600	600
	内形(WxDxH)	720	487	389
有効内容積	135リットル			
材質	外装	側面 前面 テーブル ステンレス鋼板		電気亜鉛メッキ鋼板
	扉	天面 底面 後面		ステンレス鋼板
内装	内箱	ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	条件	外気温30°C 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-5°C以下		
温度設定範囲	-6~12°C			
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型、公称出力 120W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	单相	100V	2W
	凝縮器用	单相	100V	4W
温度制御	マイコンコントロール方式			
霜取り	マイコンコントロール方式自動ヒーターデフロスト			
電気定格	電源	单相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	157/159W	
		霜取り時	278/278W	
圧縮機始動電流	11.6/10.8A			
白熱電球	110V 10W T22E17			
放熱量	287/324W			
電源コード	長さ	2.0m		
	プラグ	横形 接地形2極差込み		
適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V			
台脚	樹脂製 調節範囲 100~135mm			
付属品	棚 1枚、底敷 1枚、棚受 5個、排水(フレキシブル)ホース 1本			
その他	凝縮器フィルター、デジタル温度計			
製品質量	64kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. コンセントスペースを利用する場合は、製品のユニット背面カバーを外して下さい。
 5. SI単位に変更。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更	製品コード	840-168-13
		Y. SASAYA 10.08.03	A3サイズ 1/20	SUR-GL1261SA-02 作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)		品番	SUR-GL1261SA

仕様は改良により一部変更する場合があります。