



製品名	業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
品番	SUR-K1561CA			
寸法	外形	幅 1500	奥行 600	高さ 800
	内冷凍室	幅 530	奥行 487	高さ 609
	冷蔵室	幅 530	奥行 487	高さ 609
定格内容積	冷凍室 146L	合計 300L		冷蔵室 154L
材質	外装	側面 前面	テーブル：ステンレス鋼板	
	底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板		
	グリル	：PP樹脂		
内装	扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂	
	調整棚	内箱：ステンレス鋼板		
断熱材	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -3℃以下	
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃	冷蔵室 -6℃~8℃ (冷凍室の設定が-20℃の時)	
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	冷凍室：DC24V 3.8W		
	凝縮器用	DC24V 4.3W×3個		
温度制御	マイコンコントロール方式 (冷蔵室：ダンパー方式) デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 203W/203W	霜取り時 288W/288W	
年間消費電力量	1520kWh/年			
放熱量	463W/463W			
電源コード	長さ	2.0m以上		
	プラグ 構型	接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調節範囲	樹脂製 70mm~105mm			
付属品	網棚	2枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 8個		
	排水ホース	1本, 取扱説明書 1冊		
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	80kg			

1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
5. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

プラグ形状	コンセント定格
⊕(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	網棚寸法修正 (幅530→幅500)
	Y. KOBAYASHI	A3サイズ	SUR-K1561CA-01	
	15.04.08	1/20	作成日 18.03.07 (Y. KASHIWASE)	

製品コード	840-222-43
品番	SUR-K1561CA

仕様は改良により一部変更する場合があります。