



製品名		業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
品番		SUR-UT1241C			
寸外形	幅	1200	奥行	450	
	高さ	800			
内形	冷凍室	幅	379	奥行	290
	冷蔵室	幅	379	奥行	290
規格内容積		冷凍室 : 72 L	合計 : 147 L		
		冷蔵室 : 75 L			
材質	側面 前面	テーブル : ステンレス鋼板			
	天面 後面	溶融亜鉛メッキ鋼板			
内装	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚			
	内箱	ステンレス鋼板			
調整	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	冷凍室 : -20℃以下 冷蔵室 : -5℃~10℃			
	条件	周囲温度 5℃~35℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		冷凍室 : -25℃~-15℃ (目安)			
		冷蔵室 : -5℃~8℃ (目安)			
冷却サイクル	圧縮機	レシプロ 公称出力 200W			
	凝縮器	空冷式			
ユニット	冷却器	冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
送風機	冷却器用	冷凍室 : 単相 100V 6W			
	凝縮器用	冷蔵室 : 単相 100V 4W			
温度制御	霜取り	自動温度調節器			
	霜取り	ヒーター方式			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	230W/255W		
		霜取り時	274W/274W		
	圧縮機始動電流	31.5A/30.5A			
年間消費電力量	2360kWh/年				
放熱量	290W/360W				
電源コード	電源コード	長さ 2.5m			
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み			
白熱電球	15W 1本 (T20E12)				
脚, 調整範囲	樹脂製 70mm~110mm				
付属品	網棚 (冷凍室用 2枚 冷蔵室用 2枚)				
	棚受 16個, ゴム栓 (赤) 1個				
	排水トラップ 2個, 排水ホース 1本				
	排水蛇腹ホース 2本, カーリロック 1個				
	ホールプラグ 4個, 取扱説明書 1冊				
その他	凝縮器フィルター, アルコール温度計				
製品質量	75kg				

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは3/50。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	T. MASE	A3サイズ	SUR-UT1241C-03
	12.09.14	3/50	作成日 14.04.16 (Y. KOBAYASHI)

大和冷機工業OEM品
 (業務用コールドテーブル
 冷凍冷蔵庫)
 *年間消費電力量追加

製品コード	840-134-02
品番	SUR-UT1241C

仕様は改良により一部変更する場合があります。