



製品名		業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫		
品番		SUR-UT1541C		
寸法	外形	幅 1500	奥行 450	高さ 800
	内形	冷凍室 幅 341	奥行 290	高さ 619
法	冷蔵室	幅 717	奥行 290	高さ 619
	定格内容積	冷凍室：64L 合計：213L 冷蔵室：149L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 天面 底面 後面：溶融亜鉛メッキ鋼板		
	扉	ステンレス鋼板(クリア塗装)3枚		
調整	内箱	ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	性能	庫内温度 冷凍室：-20℃以下 冷蔵室：-5℃~10℃ 周囲温度 5℃~35℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
条件	庫内温度設定範囲	冷凍室：-25℃~-15℃(目安) 冷蔵室：-5℃~8℃(目安)		
	冷却サイクル	圧縮機	レシプロ 公称出力 200W	
ユニット	凝縮器	空冷式		
	冷却器	冷気強制循環式		
送風機	冷却器用	冷凍室：単相 100V 6W		
	凝縮器用	冷蔵室：単相 100V 4W		
霜取り	温度制御	自動温度調節器		
	電気定格	電圧	単相 100V 50Hz/60Hz	
消費電力	冷却時	238W/265W		
	霜取り時	287W/287W		
年間消費電力量	圧縮機始動電流	31.5A/30.5A		
	放熱量	2500kWh/年		
電源コード	長さ	2.5m		
	プラグ	横型 接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み	15A 125V		
	白熱電球	15W 1本 (T20E12)		
脚、調整範囲	樹脂製	70mm~105mm		
	付属品	網棚 (冷凍室用 2枚 冷蔵室用 4枚) 棚受 24個, ゴム栓 (赤) 1個 排水トラップ 2個, 排水ホース 1本 排水蛇腹ホース 2本, カーリーロック 1個 ホールプラグ 4個, 取扱説明書 1冊		
その他	凝縮器フィルター, デジタル温度計			
製品質量	8.8kg			

1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは3/50。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	大和冷機工業OEM品 (業務用コールドテーブル 冷凍冷蔵庫) *年間消費電力量追加
	T. MASE 12. 09. 14	A3サイズ 3/50	SUR-UT1541C-03 作成日 14. 04. 16 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	840-134-01
品番	SUR-UT1541C

仕様は改良により一部変更する場合があります。