


品名	ドローテーブル冷蔵庫 (受注生産品)		
機種名	TBC-30RM2-R		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×600×550	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	535×453×315	
有効内容積 (L)	65		
製品質量 (kg)	60		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング
		裏面	樹脂成形品 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚			
冷却性能	周囲温度30 (無負荷)	-5~10	
冷却装置	圧縮機公称出力	100W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	2極接地極付き 15A 125V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.5 / 1.4
		始動電流 (A)	14 / 13
		消費電力 (W)	130 / 135
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.9 / 1.9
		消費電力 (W)	188 / 188
使用周囲温度 ()	5~35		
放熱量 50/60Hz	365/403W		
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm		
付属品	ホテルパン2/3サイズ2個、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルタ-		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2011・07・01	1/20	図面番号