


品名	ドローテーブル冷蔵庫 (受注生産品)		
機種名	TBC-40RM3-R		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×600×550	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	832×453×315	
有効内容積 (L)	126		
製品質量 (kg)	80		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング
		裏面	樹脂成形品 マグネット式4枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚			
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷) -5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	17.5W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.0/1.8
		始動電流 (A)	17.2/16.2
		消費電力 (W)	165/170
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.0/2.0
		消費電力 (W)	196/196
力率 (%)	82/94		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量 50/60Hz	500/589W		
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm		
付属品	ホテルパン2/3サイズ4個、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

<b>殿</b>		整理No.
日付 2012・02・01	1/20	図面番号