



品名	スライド扉小形冷蔵ショーケース	
機種名	TGU-50RE1	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×450×800
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1247×364×620
有効内容積 (L)	274	
冷却内容積 (L)	282	
製品質量 (kg)	85	
材質	外装	正面・側面 カラー鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
	内装	カラー鋼板
	扉	引き戸式二重ガラス扉
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	2~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R-134a
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト
電気特性	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
その他	運転電流 (A)	2.3/2.4
	始動電流 (A)	16/15
	消費電力 (W)	225/240
	力率 (%)	96/99
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)
	消費電力 (W)	—
年間消費電力量 (kwh/年)	95.9	
使用周囲温度 (℃)	5~35	
放熱量 50/60Hz	515/570	
脚・調節範囲	樹脂製、90~135mm	
付属品	棚網4枚、排水皿、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター、庫内照明 15W	

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 年間消費電力量は、JIS B 8631-2 (2011年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 消費電力量は、付加機能 (オプション) のない標準品により表示しております。付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2017 · 12 · 01	1 / 20	図面番号