


品名	コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
機種名	TMU-41PE2			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×450×800		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室 399×318×620 冷蔵室 419×318×620		
有効内容積 (L)	冷凍室 75L 冷蔵室 83L			
製品質量 (kg)	75			
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング		
	内装	樹脂鋼板		
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性能	周囲温度30 (無負荷)	冷凍室 -20 以下 冷蔵室 -5~10		
冷却装置	圧縮機公称出力	300W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	R-404A		
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト		
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz		
電気特性	適用コンセント	2極接地極付き 15A 125V		
	許容電圧範囲 (V)	90~110		
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.1/3.0	
		始動電流 (A)	34/31	
		消費電力 (W)	290/280	
力率 (%)		71/93		
霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.0/2.0		
	消費電力 (W)	201/201		
使用周囲温度 (°C)	5~35			
放熱量 50/60Hz	535/623W			
脚・調節範囲	樹脂製、70~105mm			
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式			
その他	凝縮器フィルター			

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2011・07・01	1/20	図面番号