


品名	コールドテーブル冷蔵庫		
機種名	TMU-50RE2		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×450×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1160×318×620	
有効内容積 (L)	230		
製品質量 (kg)	75		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	内装	樹脂鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能	周囲温度30 (無負荷)	-5~10	
冷却装置	圧縮機公称出力	100W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	2極接地極付き 15A 125V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.9/1.5
		始動電流 (A)	16/15
		消費電力 (W)	140/135
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	74/90
		運転電流 (A)	1.8/1.8
		消費電力 (W)	181/181
使用周囲温度 (°C)	5~35		
放熱量 50/60Hz	328/378		
脚・調節範囲	樹脂製、70~105mm		
付属品	棚網6枚、排水配管キット一式		
その他	-		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2011・07・01	1/20	図面番号