


|                       |                       |   |           |
|-----------------------|-----------------------|---|-----------|
| 品名                    | リーチインショーケース           |   |           |
| 機種名                   | UGN-120AG7            |   |           |
| 寸法                    | 外形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ)  | 1200×645×1950   |           |
|                       | 内形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ)  | 1100×500×1470   |           |
| 有効内容積 (L)             | 795                   |   |           |
| 製品質量 (kg)             | 135                   |   |           |
| 材質                    | 外装                    | 正面・側面 ステンレス鋼板<br>機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>天・背面・底面 亜鉛鉄板 |           |
|                       | 内装                    | 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装   |           |
|                       | 扉                     | 樹脂枠熱線反射フィルム付2重ガラス扉<br>マグネット式4枚                            |           |
|                       | 断熱材                   | 硬質発泡ポリウレタン  |           |
|                       | 自在棚                   | 鋼線樹脂コーティング  |           |
| 冷却性能<br>(無負荷、周囲温度30℃) | 0~10℃                 |   |           |
| 冷却装置                  | 圧縮機公称出力               | 350W  |           |
|                       | 冷媒制御方法                | キャピラリーチューブ  |           |
|                       | 凝縮器                   | フィンチューブ強制空冷式  |           |
|                       | 冷却器                   | フィンチューブ冷気強制循環式  |           |
|                       | 冷媒                    | R404A   |           |
|                       | 温度制御                  | マイコン制御 デジタル温度表示   |           |
| 電源                    | 霜取方式                  | マイコン制御 オフサイクルデフロスト  |           |
|                       | 適用ブレーカー容量             | 単相100V 15A 50/60Hz  |           |
|                       | 適用コンセント形式             | 接地形 2極 15A 125V   |           |
| 電気特性                  | 冷却時<br>(50/60Hz)      | 許容電圧範囲 (V)  | 90~110    |
|                       |                       | 運転電流 (A)  | 4.9/4.4   |
|                       |                       | 始動電流 (A)  | 21.0/19.0 |
|                       | 霜取時<br>(50/60Hz)      | 消費電力 (W)  | 410/430   |
|                       |                       | 力率 (%)  | 84/98     |
|                       |                       | 消費電力 (W)  | 114       |
| 霜取時<br>(50/60Hz)      | 運転電流 (A)              | 2.3   |           |
| 霜取時<br>(50/60Hz)      | 消費電力 (W)              | 114   |           |
| 使用周囲温度 (℃)            | 5~35                  |   |           |
| 放熱量                   | 860/935W              |   |           |
| 脚・調節範囲                | 樹脂製、95~130mm          |   |           |
| 付属品                   | 棚網8枚、排水配管キット一式        |   |           |
| その他                   | 凝縮器フィルター、庫内照明蛍光灯40W×1 |   |           |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

|          |      |       |
|----------|------|-------|
| <b>殿</b> |      | 整理No. |
| 日付       | 1/20 | 図面番号  |