


品名	コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品)			
機種名	YSC-180RE2-B			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×600×810		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1440×455×595		
定格内容積 (L)	413			
製品質量 (kg)	100			
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板		
	内装	樹脂鋼板		
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性能	周囲温度30 (無負荷)	0~10		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	R-134a		
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト		
電気特性	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz		
	適用コンセント	接地2P 15A 125V		
	許容電圧範囲 (V)	90~110		
電	気	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.3/2.2
			始動電流 (A)	25.7/23.8
			消費電力 (W)	195/205
			力率 (%)	84/93
性		霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.4/2.4
			消費電力 (W)	240/240
使用周囲温度 ()	5~35			
放熱量 50/60Hz	442/507W			
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm			
付属品	棚網6枚、排水配管キット一式			
その他	凝縮器フィルター			

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2014 . 02 . 03	1 / 20	図面番号